



# PRO1200

САМОХОДНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

**allen**  
ENGINEERING  
CORPORATION

Артикул 11035  
Страница 1 (2)  
[стр. 205]



Разработанные и производимые компанией Allen™ двухроторные самоходные затирочные машины серии Pro занимают ведущее положение на рынке профессиональных машин благодаря прочности конструкции, удобству управления, мощным и надёжным двигателям и редукторам.

Двухроторные затирочные машины Allen™ 1200 с диаметром роторов 1168 мм работает с затирочными дисками и финишными лопастями.

Высокая производительность машины позволяют уменьшать количество необходимых машин для обработки поверхности бетона и тем самым экономит средства подрядчика. Простая надёжная конструкция обеспечивает многолетнюю безаварийную работу машины даже при самых высоких нагрузках. Машина проста в работе и техническом обслуживании.



# PRO1200



### Встроенная система опрыскивания.

Повышает производительность работы и исключает дополнительную операцию по опрыскиванию (опционально).



### Панель управления

Содержит ключ зажигания, свет, счётчик времени/оборотов, воздушную заслонку и расположена вблизи оператора. Имеет запираемую крышку.



### Мощное освещение везде, где необходимо

12-ти вольтовое освещение, смонтированное на раме позволяет комфортно работать даже ночью.



### Мощный двигатель

На машины устанавливается двигателя Honda, обладающие высокой мощностью и превосходной надёжностью.



### Мощная трансмиссия

Allen Pro 1200 имеет трансмиссию, сцепление и редукторы, позволяющие передавать максимум мощности на роторы.



### Полная гарантия на редукторы 2 года!

Наши редукторы отвечают самым высоким требованиям и имеют полную 2-х годичную гарантию.

<b>Основные данные:</b>	
<b>Размеры (Д * Ш * В)</b>	254 * 127 * 137 см
<b>Затираемая ширина</b>	241 см
<b>Два ротора (диаметр)</b>	116,8 см
<b>Двигатель:</b>	<b>Honda 24 л.с., бензин</b>
<b>Финишные лопасти</b>	8 шт - 15,2 см x 45,7 см
<b>Редукторы</b>	2 шт - SFC
<b>Снимаемые защитные кожухи дисков</b>	Есть
<b>Панель управления</b>	Есть
<b>Система управления</b>	Двойные рычаги
<b>Объём топлива</b>	16 л
<b>Время работы</b>	Около 2,5 часов
<b>Центробежное сцепление</b>	20,3 см
<b>Двойной ремень</b>	Есть
<b>Трансмиссия</b>	Валы с карданными шарнирами
<b>Аварийный стоп</b>	Педаль
<b>Счётчик об/мин</b>	Цифровой
<b>Батарея</b>	12 Вольт
<b>Скорость вращения ротора</b>	110 об/мин (max)
<b>Вес / ток-температура датчик уровня масла</b>	366 кг / 20 - n/a / световой сигнал
<b>Фары</b>	3 шт
<b>Опционально:</b>	
<b>Круиз-контроль</b>	Есть
<b>Распылительная система</b>	Есть
<b>Дополнительные принадлежности:</b>	
<b>Подъёмные стропы</b>	Есть
<b>Подъёмная тележка</b>	Рекомендуется «Pro»
<b>Защитный чехол</b>	Pro 1200
<b>Тележка для перевозки</b>	Рекомендуется 6` x 12`
<b>Затирочные диски</b>	2 шт - 120,2 см (наружный диаметр)
<b>Устройство регулировки наклона лопастей</b>	Есть
<b>Съёмник крестовины</b>	Есть
<b>Зонт</b>	Есть

Allen Pro 1200 NOL SFC HO24

## ab lin-pro

Box 5, Femvågsskälet 3, 421 21 V. Frölunda, Sweden  
Tfn. +46-31-29-88-10. Fax +46-31-29-88-76  
info@alleneurope.com www.concretefloor.com