



SuperPRO 1200C

САМОХОДНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА
С ПЯТИЛОПАСТНЫМИ РОТОРАМИ

allen
ENGINEERING
CORPORATION

Артикул 11030, 11031
Страница 1 (2)
[стр. 201]



Allen 1200C, пятилопастная самоходная затирочная машина с турбодизелем жидкостного охлаждения Vanguard.

Машина имеет снимаемые панели для обеспечения полного доступа при техобслуживании. Пятилопастные роторы диаметром 1200 мм обеспечивает отличную затирку и улучшает перемещение диска по поверхности бетона, что положительно влияет на ровность поверхности. Трансмиссия машины оборудована бесступенчатым вариатором для передачи максимального крутящего момента на роторы даже при малых оборотах двигателя.

Эта самоходная машина - продолжение серии наиболее мощных и совершенных машин 1200. Allen воплотил весь наш опыт разработки и производства в этой машине.

ОБОРУДОВАНИЕ

САМОХОДНЫЕ
МАШИНЫ SUPERPRO

Allen SP1200C

SuperPRO 1200C



Эргономичное кресло оператора

Повышает производительность работы и исключает дополнительную операцию по опрыскиванию (опционально).



Встроенные баки горючего и жидкости

Баки горючего и жидкости ёмкостью по 16 л сделаны из прочного полиэтилена и имеют удобный показатель уровня.



Мощное освещение везде, где необходимо

12-ти вольтовое освещение, смонтированное на раме позволяет комфортно работать даже ночью.



Вариатор трансмиссии

изменяет коэффициент передачи для обеспечения максимального крутящего момента роторов даже при малых оборотах двигателя.



Мощный двигатель

На машины устанавливаются двигатели Vanguard, обладающие высокой мощностью и превосходной надёжностью.



Полная гарантия на редукторы 2 года!

Наши редукторы отвечают самым высоким требованиям и имеют полную 2-х годичную гарантию.

Основные данные:	
Размеры (Д * Ш * В)	254 * 127 * 137 см
Затираемая ширина	241 см
Два ротора (диаметр)	116,8 см
Двигатель:	Vanguard 34 л.с. турбодизель
Финишные лопасти	8 шт - 15,2 см x 45,7 см
Редукторы, 2 шт	Сверхмощные (SHD)
Снимаемые защитные кожухи дисков	На болтах
Панель управления	Есть
Система управления	Пропорциональная гидравлическая поколения III, джойстики
Объём топлива	22 л
Время работы	Около 3,25 часов
Сцепление	Вариатор
Трансмиссия	Валы с карданными шарнирами
Аварийный стоп	Смонтирован на кресле
Счётчик моточасов и оборотов двигателя	Цифровой
Батарея	12 Вольт
Скорость роторов	110-141 об/мин (max)
Вес / ток-температура датчик уровня масла	631 кг / 40 - свет. / световой сигнал
Круз-контроль	Есть
Распылитель	Есть
Фары	3 шт
Опционально:	
Комбо лопасти	Есть
Дополнительные принадлежности:	
Подъёмные стропы	Есть
Подъёмная тележка	Рекомендуется «Pro»
Защитный чехол	Pro 1200
Тележка для перевозки	Рекомендуется 6` x 12`
Затирочные диски	2 шт - 120,2 см
Устройство регулировки наклона лопастей	Есть
Съёмник крестовины	Есть
Зонт	Есть

Allen Pro 1200C NOL SHD VG34

ab lin-pro

Box 5, Femvägsskälet 3, 421 21 V. Frölunda, Sweden
Tfn. +46-31-29-88-10. Fax +46-31-29-88-76
info@alleneurope.com www.concretefloor.com