



436&430Edger

**ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ
ДЛЯ ЗАТИРКИ КРОМОК И ПРИМЫКАНИЙ**

allen
ENGINEERING
CORPORATION

Артикул 11110, 11115
Страница 1 (2)
[стр. 215]



Затирочные машины серии **Allen 436&430Edger** специально разработаны для затирки кромок и примыканий бетонных полов. Уникальный вращающийся защитный диск позволяет обрабатывать полы до 8 мм вблизи стен, колонн и других заграждений.

Благодаря этому, машины полностью заменяют ручной труд и повышают эффективность и производительность работы на стройплощадке. Машины экономят время и снижают себестоимость конечного продукта.

Машины снабжены надёжными и мощными двигателями Honda, имеют производительные редукторы и поэтому применяются для затирки основной площади пола. Такая универсальность исключает необходимость увеличения парка машин для затирки пола.

Подтверждением высокого качества затирочных машин служит 2-х годовая гарантия на редуктор!



436&430 Edger



Прочное вращающееся защитное кольцо

позволяет затирать примыкания до 8 мм вблизи колонн и стен.



Надёжное центробежное сцепление

обеспечивает плавную работу на различных скоростях вращения ротора – для грубой и финишной обработки поверхности.




Удобная транспортировка

Стандартная деталь всех затирающих машин Allen Trowel®. Используя рукоять возможно транспортировать машину на строительной площадке силами двух человек!



Регулируемые по высоте ручки

По заказу возможна установка ручек, регулируемых по высоте с помощью обычного ключа а так же механизма поворота лопастей с помощью рычага.



Специальные диски и лопасти для обработки кромок и примыканий

Использование специальных дисков, имеющих абсолютно плоскую поверхность и кромку 90° обеспечивает ровность затираемой поверхности даже в самой близости к стенам, колоннам и т.д. Возможно так же использование комбинированных лопастей, заменяющих финишные лопасти и диск при обработке обычного бетона.

ab lin-pro

Box 5, Femvågsskälet 3, 421 21 V. Frölunda, Sweden
Tfn. +46-31-29-88-10. Fax +46-31-29-88-76
info@alleneurope.com www.concretefloor.com

Основные данные:	436 Edger / 430 Edger
Ротор (диаметр)	91,4 см / 76,2 см
Количество лопастей	4
Диаметр защитного кольца	93 см / 79 см
Длина ручки	163 см / 142 см
Общая длина с ручкой	203 см / 171 см
Высота по рукоятку	95 см / 91 см
Высота по подъёмному крюку	86 см / 83 см
Скорость вращения ротора	118 об/мин
Диаметр сцепления	10,2 см
Вес	102 кг / 84 кг
Тип повторных рычагов ротора	Стандартной прочности
Тип крестовины	Стандартной прочности
Регулировка поворота лопастей	Ручка резьбовым натяжителем
Двигатель:	Honda 8 л.с., бензин / Honda 5,5 л.с., бензин
Опциональные возможности:	
Рукоятки, регулируемые по высоте	Есть
Регулировка наклона лопастей рычагом	Есть
Комбинированные лопасти	20,3 см x 35,6 см / 20,3 см x 26,7 см
Дополнительные принадлежности:	
Затирачные диски для затирки кромок	92,7 см (19 кг) / 78,4 см (12 кг)
Устройство регулировки наклона лопастей	Есть
Съёмник крестовины	Есть

Allen 436 Edger SFC HO8, Allen 430 Edger SFC HO5,5