



# Серия 436

ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА  
ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

**allen**  
ENGINEERING  
CORPORATION

Артикул 11101  
Страница 1 (2)  
[стр. 211]



Идеальная затирочная машина Allen™ с диаметром ротора 914 мм работает с затирочными дисками, финишными и комбинированными лопастями.

Затирочные машины Allen™ снабжаются уникальными редукторами, отвечающие самым высоким требованиям по надёжности и долговечности. Кроме этого, мы используем стальные литые крестовину и нажимную пластину, что обеспечивает долгий период работы оборудования. Эргономичные рукоятки из крепкой стали комфортное и максимальное управление машиной.

Машина обладает высокой производительностью и поэтому применяется при работе на больших площадях. Машина отлично сбалансирована, легко управляется оператором что так же повышает производительность его труда.



# Серия 436



**Безотказный редуктор**  
Совершенство конструкции обеспечивает многолетнюю безаварийную эксплуатацию. **На редукторы предоставляется 2-х годичная гарантия!**




**Надёжное центробежное сцепление**  
обеспечивает плавную работу на различных скоростях вращения ротора – для грубой и финишной обработки поверхности.



**Удобная транспортировка**  
Стандартная деталь всех затирочных машин Razorback®. Используя рукоять возможно транспортировать машину на строительной площадке силами двух человек!



**Регулируемые по высоте ручки**  
По заказу возможна установка ручек, регулируемых по высоте с помощью обычного ключа а так же механизма поворота лопастей с помощью рычага.



**Оригинальные диски, финишные и комбинированные лопасти**

изготовлены с высокой точностью из специальной стали, обеспечивают получение максимально ровных поверхностей и обладают высоким ресурсом. Комбинированные лопасти позволяют заменить использование диска и финишных лопастей при затирке обычного бетона без сухих упрочняющих смесей.

***ab lin-pro***

Box 5, Femvågsskälet 3, 421 21 V. Frölunda, Sweden  
Tfn. +46-31-29-88-10. Fax +46-31-29-88-76  
info@alleneurope.com www.concretefloor.com

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Основные данные:</b>                 |                               |
| Ротора (диаметр)                        | 91,4 см                       |
| Количество лопастей                     | 4                             |
| Диаметр защитного кольца                | 95 см                         |
| Длина ручки                             | 142 см                        |
| Общая длина с ручкой                    | 176 см                        |
| Высота по рукоятку                      | 95 см                         |
| Высота по подъёмному крюку              | 83 см                         |
| Скорость вращения ротора                | 118 об/мин                    |
| Диаметр сцепления                       | 10,2 см                       |
| Вес                                     | 94 кг                         |
| Тип повторных рычагов ротора            | Стандартной прочности         |
| Тип крестовины                          | Стандартной прочности         |
| Регулировка поворота лопастей           | Ручка с резьбовым натяжителем |
| <b>Двигатель:</b>                       | <b>Honda 5,5 л.с., бензин</b> |
| <b>Оptionальные возможности:</b>        |                               |
| Рукоятки, регулируемые по высоте        | Есть                          |
| Регулировка наклона лопастей рычагом    | Есть                          |
| Скорость вращения ротора                | Пониженная, 80 об/мин         |
| Комбинированные лопасти                 | 20,3 см x 35,6 см             |
| <b>Дополнительные принадлежности:</b>   |                               |
| Затирочные диски                        | 91,4 см (19,4 кг)             |
| Дополнительные грузы 4,5 кг             | До 4 шт                       |
| Устройство регулировки наклона лопастей | Есть                          |
| Съёмник крестовины                      | Есть                          |

Allen 436 SFC HO5.5