



436Electro

**ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ**

allen
ENGINEERING
CORPORATION

Артикул 11105
Страница 1 (2)
[стр. 213]



Эта машина - электрическая версия популярной затирочной машины Allen™ 436 с диаметром ротора 914 мм. Работает с затирочными дисками, финишными и комбинированными лопастями.

Использование электродвигателя вместо ДВС позволяет применять машину даже в небольших закрытых помещениях. Кроме этого, снижен уровень шума и вибрации, улучшена плавность хода.

Затирочные машины Allen™ снабжаются уникальными редукторами, отвечающие самым высоким требованиям по надёжности и долговечности. Кроме этого, мы используем стальные литые крестовину и нажимную пластину, что обеспечивает долгий период работы оборудования. Эргономичные рукоятки из крепкой стали комфортное и максимальное управление машиной.



436 Electro



Безотказный редуктор
Совершенство конструкции обеспечивает многолетнюю безаварийную эксплуатацию. **На редукторы предоставляется 2-х годичная гарантия!**




Надёжный двигатель с малым обслуживанием
Двухскоростной электрический двигатель обладает огромным ресурсом и требует меньшего технического обслуживания.



Надёжная электрическая защита
обеспечивается блоком управления, смонтированным совместно с переключателем скоростей на рукоятки и выключателем, отключающий двигатель при отпускании ручки.



Удобная транспортировка
Стандартная деталь всех затирочных машин Allen Trowel®. Используя рукоятки возможно транспортировать машину на строительной площадке силами двух человек!



Специальные диски и лопасти для обработки кромок и примыканий

Использование специальных дисков, имеющих абсолютно плоскую поверхность и кромку 90° обеспечивает ровность затираемой поверхности даже в самой близости к стенам, колоннам и т.д. Возможно так же использование комбинированных лопастей, заменяющих финишные лопасти и диск при обработке обычного бетона.

ab lin-pro

Box 5, Femvågsskälet 3, 421 21 V. Frölunda, Sweden
Tfn. +46-31-29-88-10. Fax +46-31-29-88-76
info@alleneurope.com www.concretefloor.com

Основные данные:	436 Electro
Ротор (диаметр)	91,4 см
Количество лопастей	4
Диаметр защитного кольца	95 см
Длина ручки	143 см
Общая длина с ручкой	176 см
Высота по рукоятку	95 см
Высота по подъёмному крюку	86 см
Скорость вращения ротора	50 об/мин, 100 об/мин
Вес	80 кг
Тип поворотных рычагов ротора	Стандартной прочности
Тип крестовины	Стандартной прочности
Регулировка поворота лопастей	Ручка резьбовым натяжителем
Двигатель:	Электродвигатель 2,5 кВт 3,3 кВт
Оptionальные возможности:	
Рукоятки, регулируемые по высоте	Есть
Регулировка наклона лопастей рычагом	Есть
Комбинированные лопасти	20,3 см x 35,6 см / 20,3 см x 26,7 см
Дополнительные принадлежности:	
Затирочный диск	92,7 см (19 кг)
Устройство регулировки наклона лопастей	Есть
Съёмник крестовины	Есть

Allen 436 SFC Electro