



PRO900

САМОХОДНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА

allen
ENGINEERING
CORPORATION

Артикул 11050
Страница 1 (2)
[стр. 209]



Разработанные и производимые компанией Allen™ двухроторные самоходные затирочные машины серии Pro занимают ведущее положение на рынке профессиональных машин благодаря прочности конструкции, удобству управления, мощным и надёжным двигателям и редукторам.


Двухроторные затирочные машины Allen™ 900 с диаметром роторов 914 мм работает с затирочными дисками и финишными лопастями.

Малые размеры машины позволяют практически полностью заменить однороторные затирочные машины даже на небольших строительных площадках.

Простая надёжная конструкция обеспечивает многолетнюю безаварийную работу машины даже при самых высоких нагрузках.



PRO900



Встроенная система опрыскивания.

Повышает производительность работы и исключает дополнительную операцию по опрыскиванию (опционально).



Панель управления

Содержит ключ зажигания, свет, счётчик времени/оборотов, воздушную заслонку и расположена вблизи оператора. Имеет запираемую крышку.



Мощное освещение везде, где необходимо

12-ти вольтовое освещение, смонтированное на раме позволяет комфортно работать даже ночью.



Мощный двигатель

На машины устанавливается двигателя Honda, обладающие высокой мощностью и превосходной надёжностью.



Полная гарантия на редукторы 2 года!

Наши редукторы отвечают самым высоким требованиям и имеют полную 2-годовалую гарантию.



Колёсная тележка

Тележка делает передвижение машины на площадке простым и лёгким. Так же незаменима при смене дисков и лопастей.

Основные данные:	
Размеры (Д * Ш * В)	213 * 104 * 132 см
Затираемая ширина	188 см
Два ротора (диаметр)	91,4 см
Двигатель:	Honda 20 л.с., бензин
Финишные лопасти	8 шт - 15,2 см x 35,6 см
Редукторы	2 шт - SFC
Снимаемые защитные кожухи дисков	Есть
Панель управления	Есть
Система управления	Двойные рычаги
Объём топлива	16 л
Приблизительное время работы	2,5 часа
Центробежное сцепление	20,3 см или 15,2 см
Двойной ремень	Есть
Трансмиссия	Вал с гибкой муфтой
Аварийный стоп	Педаль
Счётчик об/мин	Цифровой
Батарея	12 Вольт
Скорость вращения ротора	125 об/мин (max)
Вес / ток-температура датчик уровня масла	318 кг / 20 - n/a / световой сигнал
Фары	3 шт
Опционально:	
Система опрыскивания	Ручного типа
Круиз-контроль	Есть
Дополнительные принадлежности:	
Подъёмные стропы	Есть
Подъёмная тележка	Рекомендуется «Pro»
Защитный чехол	Pro 900
Тележка для перевозки	Рекомендуется 6` x 12`
Затирочные диски	2 шт - 94,8 см (наружный диаметр)
Устройство регулировки наклона лопастей	Есть
Съёмник крестовины	Есть
Зонт	Есть

Allen Pro 900 NOL SFC HO24

ab lin-pro

Box 5, Femvägsskälet 3, 421 21 V. Frölunda, Sweden
Tfn. +46-31-29-88-10. Fax +46-31-29-88-76
info@alleneurope.com www.concretefloor.com