



PRO900 Edger

САМОХОДНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ
ЗАТИРКИ КРОМК И ПРИМЫКАНИЙ

allen
ENGINEERING
CORPORATION

Артикул 11045, 11040
Страница 1 (2)
[стр. 207]



Самоходная затирочная машина PRO 900 Edger сочетает в себе преимущества самоходной машины и машины для затирки кромок! Воспользуйтесь этой действительно передовой машиной. Запатентованная система позволяет затирать примыкания до 8 мм вблизи колонн и стен с помощью самоходной машины! Плюс к этому, эта машина с двумя роторами диаметром 91,2 см обладает превосходной производительностью, мощностью и весом для выполнения самых трудоёмких работ и экономит Ваши трудозатраты.

Эта машина наиболее функциональная из серии 900, которая производится нами. Allen воплотил весь многолетний опыт разработки и производства в этой самоходной машине.



PRO900 Edger



Баки топлива и пропитки для бетона

Баки смонтированы раме сидения и имеют специальную форму, что увеличивает зону обзора.



Панель управления

Содержит ключ зажигания, свет, счётчик времени/оборотов, воздушную заслонку и расположена вблизи оператора. Имеет запираемую крышку.



Запатентованные вращающиеся кольца

Мощные вращающиеся кольца позволяют затирать поверхность до 8 мм вблизи стен и колонн.



Мощное освещение везде, где необходимо

12-ти вольтовое освещение, смонтированное под рамой позволяет комфортно работать даже ночью.



Лёгкий доступ к точкам обслуживания

Снимаемые экраны делают лёгким доступ к двигателю, сцеплению, ремням, трансмиссии и батарее.



Нейлоновые подъёмные стропы

Опционально поставляемые стропы делают поднимать машину на просто и безопасно.

Основные данные:	
Размеры (Д * Ш * В)	224 * 102 * 137 см
Затираемая ширина	216 см
Два ротора (диаметр)	91,2 см
Двигатель:	24 л.с. в/охл., бензин 27 л.с. в/охл., бензин
Финишные лопасти	8 шт - 15,2 см x 33,6 см
Редукторы	2 шт - SFC
Защитные кольца	Вращаемые кольца
Рама сидения	Закреплённая со съёмными экранами
Панель управления	Есть
Система опрыскивания / объём	11,4 л (только для 27 л.с.)
Система управления	Двойные рычаги
Объём топлива	11,4 л
Приблизительное время работы	2 часа
Центробежное сцепление	20,3 см
Двойной ремень	Есть
Трансмиссия	Вал с гибкими муфтами
Счётчик об/мин	Цифровой
Скорость ротора	24 л.с./125 об/мин(max) 27 л.с./135 об/мин(max)
Вес / ток-температура / уровень масла	24 HP - 363 кг / 20-свет / свет&зуммер 27 HP - 363 кг / 20-нет / выключение
Фары	3 шт
Опционально:	
Круиз-контроль	Есть
Дополнительные принадлежности:	
Подъёмные стропы	Есть
Подъёмная тележка	Рекомендуется «Pro»
Тележка для перевозки	Рекомендуется 6` x 12`
Затирочные диски	2 шт - 91,2 см
Устройство регулировки наклона лопастей	Есть
Съёмник крестовины	Есть

Allen Pro 900 NOL SFC HO24, Allen Pro 900 NOL SFC KO27

ab lin-pro

Box 5, Femvägsskälet 3, 421 21 V. Frölunda, Sweden
Tfn. +46-31-29-88-10. Fax +46-31-29-88-76
info@alleneurope.com www.concretefloor.com