



SuperPro HD530



САМОХОДНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Артикул 11021
Страница 1 (2)
[стр. 197]



Машины серии HD с гидравлическим приводом используют все преимущества гидропривода: больше не нужны рычаги управления, сцепление, механические редукторы и трансмиссии.

Машина HD530 стандартно поставляется со следующим оборудованием:

- двигатель 44 л.с. турбодизель;
- два ротора диаметром 111,76 см;
- гидравлическая система поколения III (все элементы - гидравлические), управление с помощью джойстиков;
- герметичные шланги с гарантией 1 год;
- гарантия на гидравлические компоненты 2 года;
- пятилопастные роторы со сверхмощными поворотными рычагами;
- гидравлический привод поворота лопастей;
- жесткая рама сидения со съёмными передней и задней панелями;
- панель оператора с хорошим обзором, имеет вандалозащитную крышку;
- рычаг управления двигателем вмонтирован в раму сидения;
- педаль управления скоростью вращения ротора;
- превосходная «линия обзора» затираемой поверхности;
- удобная платформа оператора и педали для удобства управления;
- регулируемое кресло и подлокотники;
- вмонтированный подстаканник;
- четыре фары по 50 Ватт;

SuperPro HD530



Основные данные:	
Двигатель, турбодизель	Kubota, 44л.с.
Размеры (Д * Ш * В)	254 * 126,4 * 139 см
Затираемая ширина	246,4 см
Два ротора (диаметр)	121,9 см, 5 лопастей
Скорость ротора	Макс. 135 об/мин
Вес	822 кг
Финишные лопасти	15,2 см x 45,7 см
Моторы роторов (2)	Гидравлические
Насосная система Hydra Drive	Аксиально-поршневой насос с изменяемой подачей
Система охлаждения гидросистемы	Радиатор гидравлической жидкости
Система фильтрации гидросистемы	Сменная
Управление скоростью роторов	Педаль
Управление работой двигателя	Самофиксирующий рычаг
Защита дисков	Съемная на болтах
Панель управления	Запираемая, защищенная
Распылительная система, объём	Насосная, с двумя форсунками
Система управления	Джойстики с нулевым положением
Регулировка наклона лопастей	Электрогидравлическая система
Батарея	12 Вольт, ток 525 А
Аварийный стоп	Педаль
Объём гидросистемы	45,4 литров
Объём топлива	41,6 литров
Время работы	4,3 часа
Счётчик об/мин	Аналоговый
Фары	4 шт по 50 Ватт
Опционально:	Комби лопасти, 10 шт
Дополнительные принадлежности:	
Подъёмная тележка	Серии HD
Затирочные диски	2 шт - серии 1200
Устройство регулировки наклона лопастей	Есть

Allen HD530-1200-HYD-44KT-PSIII

ab lin-pro

Box 5, Femvägsskälet 3, 421 21 V. Frölunda, Sweden
Tfn. +46-31-29-88-10. Fax +46-31-29-88-76
info@alleneurope.com www.concretetfloor.com