



SuperPro HD550

САМОХОДНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

allen
ENGINEERING
CORPORATION

Артикул 11020
Страница 1 (4)
[стр. 193]



Super Pro HD550 - самая большая и самая мощная из когда либо построенных затирочных машин!

Машины серии HD с гидравлическим приводом используют все преимущества гидропривода: больше не нужны рычаги управления, сцепление, механические редукторы и трансмиссии.

Эта машина имеет два ротора 1524 мм, которые приводятся радиально-поршневыми гидромоторами от турбодизеля Kubota 87 л.с. HD550 имеет «вытянутую» раму с интервалом между дисками 457 мм. Этот интервал помогает добиваться более плоской поверхности затираемого бетона и так же увеличивает производительность машины.



ОБОРУДОВАНИЕ

САМОХОДНЫЕ
МАШИНЫ SUPERPRO

SuperPro HD550



1. Гидравлическая система поколения III (всё с гидроприводом)
2. Двигатель турбодизель Kubota 87 л.с. - наиболее мощный из всех предлагаемых на самоходных затирочных машинах.
3. Вытянутая рама с интервалом 457 мм между дисками - увеличивает производительность на 33 %!
4. Жёсткая рама сиденья со съёмными передним и задним экраном.
5. Герметичные шланги с годичной гарантией.
6. Ручка газа, вмонтированная в раму сиденья.
7. Панель из перфорированного металла и педали для удобства оператора.
8. Регулируемые подлокотники для удобства оператора.
9. Педаль управления скоростью ротора
10. Шесть фар, каждая мощность 50 Ватт
11. Великолепная зона обзора оператора
12. Ротор диаметром 1524 мм для максимальной производительности
13. Пятилопастная крестовина со сверхмощными поворотными рычагами
14. Полный гидравлический привод - без сцепления, ремней, трансмиссий и редукторов.
15. Гидравлические компоненты с двухгодичной гарантией.

SuperPro HD550

Артикул 11020
Страница 3 (4)
[стр. 195]



Панель управления

Содержит все измерительные приборы. Имеет влагозащищённый корпус и запирается крышкой.



Кресло оператора

Машина HD550 наиболее удобным креслом из всех устанавливаемых. Регулируемое кресло и подлокотники совместно с управлением с помощью джойстиков делают работу на машине очень удобной и комфортной.



Система поворот лопастей ротора

Впервые Allen Eng. предлагает систему индивидуального регулирования поворота лопастей для каждого ротора отдельно.



Подъёмная система

HD550 поставляется с заводской подъёмной системой. Она обладает повышенной надёжностью и делает перемещение машины на площадке простым и безопасным.



SuperPro HD550



Основные данные:	
Двигатель (с жидкостным охлаждением)	Турбодизель Kubota 87 л.с. при 2600 об/мин
Размеры (Д x Ш x В)	365,8 x 167,6 x 157,5 мм
Затираемая ширина	353 см
Два непересекающихся ротора, диаметр	152,4 см, пятилопастной
Максимальная скорость вращения ротора	130 об/мин
Десять финишных лопастей	15,24 см x 58,42 см
Гидравлические моторы роторов (2)	Высокоэффективные радиально-плунжерные гидромоторы
Насосная система (2)	Аксиально-поршневые насосы с изменяемой подачей
Система охлаждения гидравлической жидкости (2)	Радиатор с принудительным охлаждением
Управление скоростью вращения ротора	Педаль
Управление скоростью двигателя	Рычаг (самозапирающийся)
Защитные кольца ротора	HD, съёмные на болтах
Панель управления оператора	Защищённая от повреждений, запираемая
Распылительная система	Насосная, два распылителя, 11 литров
Рулевое управление	Пропорциональное управление гидравлическими джойстиком с нулевым нейтральным положением
Батареи	12 Вольт, пусковой ток 525 А
Управление поворотом лопастей	Электро-гидравлическая система с управлением двумя кнопками
Аварийный выключатель	Педаль, электронное выключение

Основные данные:	
Объём гидравлической системы	75,7 литров
Объём топлива	75,7 литров
Приблизительное время работы между заправками	11 часов
Счётчик моточасов и тахометр	Аналоговый
Давление масла	Автоматическое выключение
Температура двигателя	Автоматическое выключение
Генератор переменного тока	60 А
Фары	6 шт по 50 Ватт
Сила тока	65 А
Подъёмные стропы	Поставляются стандартно
Опционально:	
	Десять комбинированных лопастей -- 20,3 см x 58,4 см
Дополнительные принадлежности:	
Тент	Рекомендуется HD550
Подъёмная тележка	HD-серии
Затирочные диски	2 шт - серии 1500
Устройство регулировки наклона лопастей	Есть
Съёмник крестовины	Есть

ab lin-pro

Box 5, Femvågsskälet 3, 421 21 V. Frölunda, Sweden
Tfn. +46-31-29-88-10. Fax +46-31-29-88-76
info@alleneurope.com www.concretefloor.com