



# MSP460

**САМОХОДНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА  
С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ**

**allen**  
**ENGINEERING**  
CORPORATION

Артикул 11025  
Страница 1 (2)  
[стр. 177]



Allen MSP460/SP400C\* одна из последних моделей самоходных машин от Allen Engineering. Инженеры воплотили в этой машине все преимущества, свойственные наиболее популярным машинам и улучшили их. Машина получила так же увеличенную «зону видимости», более эргономичное сиденье оператора с регулируемым сиденьем и подлокотниками. Новая машина легче и, благодаря улучшенной балансировке, более чуткая управлению.

Для упрощения обслуживания, машина оборудована съёмными передней и задней панелями. На данной модели устанавливается турбо-дизель с жидкостным охлаждением мощностью 44 л.с., обладающий необходимым крутящим моментом для интенсивной затирки бетона. Новый пятилопастной ротор приводится сверхмощной трансмиссией, обеспечивающий передачу мощности в полном объёме.

Стандартная комплектация включает круиз-контроль, смонтированный на новом месте, электрическую распылительную систему, подъёмные стропы и вмонтированный держатель для стаканчика на панели оператора.



# MSP460



### Панель управления

Содержит ключ зажигания, свет, тахометр и расположена вблизи оператора. Запирается крышкой.



### Рычаг круиз контроля

Рычаг управления смонтирован на новом месте для удобства и простоты управления оператором.



### Лёгкий доступ к точкам обслуживания

Съёмные панели, смонтированные на жёсткой раме сиденья обеспечивают простой доступ к двигателю, сцеплению, ремням и трансмиссии.



### Ящик для руководства

Руководства пользователя и другие важные документы удобно хранить в водонепроницаемом ящике, смонтированном на обратной стороне сиденья оператора.



### Пятилопастной ротор

обеспечивает большую площадь контакта лопастей с затираемой поверхностью и лучшее перемещение диска.



### Полное гидравлическое управление

придаёт машине лучший контроль и чувствительность при затирке диска и лопастями.

<b>Основные данные:</b>		
Вес		704 кг
Размеры (Д * Ш * В)		254 * 127 * 152 см
Затираемая ширина		241 см
Два ротора (диаметр)		116,8 см: 5-ти лопастные, NOL
Скорость ротора, макс.		140 об/мин
<b>Двигатель, турбодизель:</b>		Kubota с жидкостным охлаждением, 44 л.с.
Финишные лопасти		15,2 см x 45,7 см
Редукторы		2 шт - SHD
Защита дисков		Съёмная на болтах
Панель управления		Есть, запираемая
Система управления		Гидравлическая
Круиз-контроль		Вмонтированный
Регулировка лопастей		Механическая, ручка
Аварийный стоп		Педаль
Объём топлива		23 л
Время работы		4 часа
Сцепление		Центробежное 20,3 см
Ремень		тройной
Трансмиссия		Сверхмощная с карданными шарнирами
Счётчик об/мин		Аналоговый
Батарея		12 Вольт
Фары		4 шт
<b>Опционально:</b>		Комби лопасти 20,31 см x 45,72 см
<b>Дополнительные принадлежности:</b>		
Подъёмная тележка		Серии MSP
Затирочные диски		2 шт - 120,2 см (наружный диаметр)
Устройство регулировки наклона лопастей		Есть
Съёмник крестовины		Есть

Allen MSP460 KU44

**ab lin-pro**

Box 5, Femvägsskälet 3, 421 21 V. Frölunda, Sweden  
Tfn. +46-31-29-88-10. Fax +46-31-29-88-76  
info@alleneurope.com www.concretefloor.com