

Lindec Betongsåpa är speciellt framtagen för underhåll av hårdbetong, samt diamantslipade och polerade ytor. Lindec betongsåpa används till daglig städning och skyddar betongen mot missfärgningar. Ytan blir också smutsavvisande och mer lättstädad. Lindec Betongsåpa ger golvet en naturlig glans vid daglig användning och lämnar inga vattenränder.

Den dagliga städningen är mycket viktig för att hålla golven rena från smuts och damm och för att öka personalens trivsel.

Lindec Betongsåpa förhindrar vattenlöslig smuts att tränga ned i ytans microporer.

Lindec Betongsåpa är också halkhämmande och rekommenderas till industri, verkstad och lagerlokaler. Kan även användas till golv med stark kalkutfällning.

För att förlänga golvets livslängd - använd enbart rekommenderad underhållsmaterial för Era golv. Undvik lösningsmedel och andra aggressiva kemikalier.

Golven bör städas med jämna intervaller för att ge bästa resultat, lämpligast med s.k. kombiskurmaskin (skurar och våtsuger). Denna skall köras med skurnylon under den första tiden för att få bort kalkutfällning och byggsmuts. Under de första två månaderna rekommenderar vi svart skurnylon för att sedan övergå till röd (se nedan). Manuell applicering går också bra men är mindre effektiv.



Åtgång:

Materialconsumption / m ²	Lindec Betongsåpa:	Vatten:	Skurnylon:
1.) Daglig städning i kombiskurmaskin:	0,5-1 dl	10 liter	Röd

Åtgång ca 0,010 liter per m².

Innehåll:

Två av speciella utvalda fettsyror, dipropylenglykolmetyleter.

Transport och lagring:

Kan transporteras utan värme. Fullt användbar efter upptining och omrörning. Lagringstiden är 2 år i obruten förpackning vid +2°C.

Förpackning:

Plastdunk, 25 liter, 10 liter och 5 liter.

Skurnylon:

Art. Nr 1360 svart skurnylon 16". Art. Nr 1365 röd skurnylon 16".

Art. Nr 1352 poleringsnylon (180) 16". Art. Nr 1354 poleringsnylon (320) 16".

AB Lindec strävar efter att lämna korrekt information beträffande tekniska frågor och hantering av sina produkter. Däremot, då AB Lindec inte har någon kontroll varken över hur produkterna blandas och hanteras eller över hur förhållandena är på byggsplatsen, kan AB Lindec inte på något vis hållas ansvariga. AB Lindec kan endast ansvara för produkternas kvalitet vid leveranstillfället.