



G-TEQ 600S

САМОХОДНЫЙ ШВОНАРЕЗЧИК ДЛЯ
«ЗЕЛЁНОГО» БЕТОНА



Артикул 11206
Страница 1 (2)
[страница 203]



G-TEQ 600S

Самоходный нарезчик швов

Для предотвращения образования трещин в полах должны быть нарезаны усадочные швы до момента вызревания бетона. Самоходный нарезчик швов G-TEQ позволяет нарезать чистые швы на невызревшем «зелёном» бетоне без риска разрешения кромки швов.

Эта мощная многофункциональная машина предназначена для резки швов как в различных видах бетона, так и в асфальте.

За счёт того, что рез бетона происходит при движении диска вверх, получаемые швы очень чистые. Форсунка для воды включена в стандартную комплектацию, что позволяет использовать машину как для сухого, так и для влажного реза бетона.



G-TEQ 600S



Система Flat Trac™

создаёт давление на пятне реза бетона, что минимизирует риск разрушения кромки шва.

Новый кожух диска

Вращающийся кожух диска упрощает маневрирование нарезчика швов.

Основные преимущества:

- Запатентованная система FlatTrac™ снижает риск разрушения кромки при нарезке
- FlatTrac™ не царапает бетон
- Резка бетона при восходящем движении диска
- Чистые швы
- Лёгкая конструкция, малошумная и без вибрации
- Использует 5 различных видов дисков
- Складывающаяся ручка, длиной 130 см
- Конструкция на 4 колёсах ядл большей устойчивости
- Мощный вал 3/4"
- Мощные закрытые шариковые подшипники
- Простота использования, ровные швы



Диски для резки "зелёного" бетона "Super Premium"

Эти диски устанавливают новые стандарты производительности и поставляются в 5 разных версиях для резки различных типов "зелёного" бетона. Запатентованное Z-образное посадочное место не допускает проворачивания диска на шпинделе и исключает необходимость замены дорого вала шпинделя. Патент № 5,477,845.

ab lin-pro

Box 5, Femvägsskälet 3, 421 21 V. Frölunda, Sweden
Tfn. +46-31-29-88-10. Fax +46-31-29-88-76
info@alleneurope.com www.concretefloor.com

| Основные данные: | G-TEQ600S |
|--------------------------------|--|
| Двигатель | Subaru EX17, 6 л.с. (4.2 кВт), воздушное охлаждение, 4-тактный |
| Размеры | Сложенная ручка - 40 см x 106 см Разложенная ручка - 40 см x 125 см |
| Вес | 62,5 кг |
| Мин. расстояние резки от стены | 8 см |
| Размер диска | 6,5" (165 мм) с "Z"-образным посадочным местом |
| Обороты шпинделя | 5400 об/мин |
| Глубина резки | 25 мм - 38 мм независимо от износа диска |
| Обороты двигателя | 3600 rpm |
| Средняя скорость резки | Мягкие наполнители - 4,5-9 м/мин Средние наполнители - 3-6 м/мин Твёрдые наполнители - 1,5-3 м/мин |
| Алмазные диски | Зелёный GC-32 Ø165 мм x 2,42 мм, артикул 11229 Красный GC-34 Ø165 мм x 2,42 мм, артикул 11219 |

DITEQ G-TEQ 600S RO6

Таблица применения дисков:

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Пурпурный GC-31 | Очень твёрдые наполнители |
| Зелёный GC-32 | Твёрдые наполнители |
| Красный GC-34 | Средние наполнители |
| Жёлтый GC-36 | Мягкие наполнители |
| Чёрный GC-38 | Очень мягкие наполнители |