



# G-TEQ 600S

**SJÄLVGÅENDE FÄRSK BETONGSÅG**



Art. Nr 11206

Sida 1 (2)

[sida 265]



## Tidig sågning med självgående färskbetongsåg G-TEQ 600S

Betongens sprickanvisningar skall bli sågade före betongen härdar för att undvika krympsprickor. G-Teq's "green saw" (färsk betong såg) sågar sprickanvisningar utan att betong flisar sig, spricker eller gör fula kanter. Denna självgående betong och asfalts såg, kan såga i många olika kvaliteter av betong och asfalt. Sågbladets motsatta rotationsriktning underlättar rengöringen, då sågbladet för upp materialet ur sågspåret under sågning! Ett vatten sprut munstycke är inkluderat som standard och möjliggör både våt och torr sågning.



# G-TEQ 600S



## Det patenterade "Flat Trac" hjulen

Gör det möjligt att såga tidigare än vanligt, då det minskar risken för skador i fogen under sågning.

## Det nya sågblad skyddet

Nytt bladskydd gör sågen enklare att manövrera.

## Fördelar med G-Teq 600S:

- Det patenterade Flat Trac hjulen eliminerar dyra "styr och tryckskenor" samt undviker skador i fogen
- Flat Trac hjulen repar inte betongens yta
- Eliminerar slumpmässiga sprickor
- Undviker osynliga krympsprickor
- Sågbladets roteringshåll håller fogen renare
- Utmärkt för fog rengöring
- Låg vikt, lågt motorljud och näst intill vibrations fri
- 5 olika sågklingor kan användas
- Justerbart teleskopiskt hantag upp till 125 cm
- 4 hjul för maximal stabilitet
- Förseglade och kraftiga kullager
- Lätt att köra för rakare sågning



## Färsk betong sågblad "Super premium"

Dem här sågklingorna är tillverkade av bästa kvalitet för att tillgodose dagens hårda krav för att såga i betong och asfalt. Dem finns i fem olika utförande för att kunna såga i all slags färsk betong. Den patenterade Z-triangle infästningen förhindrar att klingan kan "spinna" på drivaxel och eliminerar därmed dyra reparationer av drivaxlar!

## ab lin-pro

Box 5, Femvägsskålet 3, 421 21 V. Frölunda, Sweden  
Tfn. +46-31-69-49-10. Fax +46-31-29-88-76  
info@alleneurope.com www.concretefloor.com

Fakta	G-TEQ600S
Motor	Subaru EX17, 6 hk (4.2 kW) luftkyld, 4 takt
Mått	Hopfällt handtag 40 x 106 cm, uppfällt handtag 40 x 125 cm
Vikt	62,5 kg
Såg avstånd från vägg	8 cm
Sågblads mått	6,5" (165 mm) med Z-triangle infästningen
Rotor hastighet	5400 rpm
Sågdjup	25-38 mm oberoende av slitage på sågbladet
Motor hastighet	3600 rpm
Normal såghastighet	Mjukt material = 4,5-9 meter per minut Hårt material = 3-6 meter per minut Extremt hårt material = 1,5-3 meter per minut
Sågklinga	Grön GC-32 Ø165 mm x 2,42 mm, art.nr 11229  Röd GC-34 Ø165 mm x 2,42 mm, art.nr 11219

DITEQ G-TEQ 600S RO6

## Tabell för sågklingor och vilka material:

Purple (Lila) GC-31	Extremt hårt material
Green (Grön) GC-32	Hårt material
Red (Röd) GC-34	Mellan hård material
Yellow (Gul) GC-36	Mjukt material
Black (Svart) GC-38	Väldigt mjuk/ poröst material