

## lindec flooring system

### **Importante! En suelos de hormigón frescos**

Antes de conducir en el suelo, proteger siempre las ruedas de elevadores y carretillas con cinta para ruedas lindec (270 mm de ancho).

#### **Carga del suelo:**

En general, la resistencia calculada después de 8 días es aproximadamente igual al 70% del valor final que registrará después de 28 días a una temperatura de +20°C.

No obstante, recomendamos los tiempos mínimos siguientes si los plazos no son realistas:

- Andamios rodantes, después de 5 días
- Andamios de tijera o similares, después de 12 días

Los suelos no deben ser sometidos cargas a extremas durante los primeros 14 días.

Después del endurecimiento posterior con agua y de recubrir con película de plástico, debe procederse con cuidado para no mover ni dañar la película durante 14 días.

#### **Programa de mantenimiento**

El tratamiento posterior de un suelo de hormigón endurecido -como Herkultit-, se hará cuando haya transcurrido un mínimo de 10-14 días después del fraguado. Método:

#### **Limpieza:**

- Para un suelo de buena calidad no basta con los materiales elegidos y el método de colocación.
- Un suelo debe limpiarse regularmente para un resultado óptimo.
- Nuestra gama de suelos contiene también un material adecuado para este fin: el detergente **Lino Floorwash**.
- Las necesidades de limpieza de un suelo dependen del grado de suciedad.

Limpiar la superficie con una aspiradora o barrerla. Diluir **Lino Floorwash** con agua, siguiendo las instrucciones del bidón. Poner el detergente diluido en una limpiadora combinada (fregadora/aspiradora húmeda). Hacer pasadas lentas con nilón para fregar negro (llamado "Safir") durante los primeros meses; posteriormente, utilizar nilón para fregar rojo. Para precipitaciones de cal fuertes, aumentar la dosificación.

#### **Intervalo de limpieza recomendado:**

- Mucha suciedad: limpiar 2 veces por semana
- Suciedad moderada: limpiar 1 vez por semana
- Poca suciedad: limpiar 2 veces por mes.

Si se sigue esta recomendación, estamos convencidos de que podrán disfrutar por mucho tiempo del suelo.

#### **Suelos que pueden limpiarse con Lino Floorwash:**

Suelos de:	Herkultit wet-in-wet	Suelos tratados con:	Lithurin I & II
	Herkultit Top		Lithurin Special
	Herkultit Ferroplan		Lindolit Anticontractor
	Linomortar		

[www.concretetefloor.com](http://www.concretetefloor.com)