



# ЛИНОФОГ ФИКС

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ  
И НЕПОДВИЖНЫХ ШВОВ

Линофог Фикс - это двухкомпонентный материал на основе полиуретана, используемый совместно с наполнителем мелкой фракции. Линофог Фикс разработан для применения при быстрых ремонтах, характеризуется коротким временем работы и коротким периодом затвердевания - примерно 2-3 часа. Линофог Фикс может применяться с толщиной нанесения 0-40 мм.



## Инструкция по применению:

- 1.) Убедитесь, что поверхность сухая и чистая.
- 2.) Нанесите Линопраймер по всей поверхности.
- 3.) Дайте Линопраймеру высохнуть в течении около 3 часов (при температуре + 14-18°C)
- 4.) Смешайте 2,5 кг наполнителя с 1,75 кг Линофог Фикс База. Добавьте 0,75 кг отвердителя, перемешайте до получения однородной массы (убедитесь, что весь отвердитель вылит из банки).
- 5.) Нанесите смесь на поверхность с помощью шпателя.
- 6.) Дайте поверхности затвердеть в течении 2 часов (при температуре + 14 -18°C).
- 7.) Если требуется получить более эстетическую поверхность, шлифуйте её мелкой наждачной бумагой через 3-4 после нанесения (при температуре +14-18°C).

## Расход:

1 кг готового смешанного материала достаточно для покрытия 1 м<sup>2</sup> при толщине 1,8 мм.

## Упаковка:

Линофог Фикс База 1,75 кг, Линофог Фикс Отвердитель 0,75 кг, Линофог Фикс Наполнитель 2,5 кг = смесь 5 кг = 1 м<sup>2</sup> при толщине 9 мм.

*AB Lindes стремится предоставить корректную информацию о технических характеристиках и применении своих материалов. Тем не менее, в связи с тем, что AB Lindes не может контролировать процесс подготовки и укладки материалов, а так же условий при применении, AB Lindes не может нести ответственность. AB Lindes несёт ответственность только за качество продукции на момент поставки.*