



Тележка

ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУХИХ СМЕСЕЙ
НА ПОВЕРХНОСТИ БЕТОНА

allen
ENGINEERING
CORPORATION

Артикул 11415
Страница 1 (2)
[стр. 225]



Распределительная тележка предназначена для равномерного распределения сухой цементной смеси Herkulit с заданным расходом на поверхности свежеложенного бетона.

Использование тележки позволяет добиваться равномерной толщины сухого состава, что предотвращает смешивание бетона основания со сверхпрочным составом покрытия Herkulit.

Особенно рекомендуется применение распределительной тележки при создании цветных сверхпрочных покрытий - это позволит существенно уменьшить риск колебания цвета на поверхности пола.

Тележка имеет простую, надёжную конструкцию и без труда обслуживается одним оператором.



Тележка



Регулировка расхода

Тележка снабжена механизмом регулировки расхода сухой смеси.

Ручка управления открытия заслонки имеет несколько фиксированных положений и находится на ручке машины.



Широкие колёса

Тележка имеет широкие колёса. Это позволяет даже полностью загруженной тележке перемещаться по поверхности свежего бетона без колеи сразу же, как только оператор сможет ходить по поверхности.



Вместительный бункер

Объём бункера машины - 100 кг сухой смеси. Он так же снабжён ножом для разрезания мешков и специальной сеткой для предотвращения попадания посторонних предметов на дозирующее устройство.



Ручки для переноса тележки

Тележка снабжена ручками, позволяющие без труда перемещать машину на площадке при работе и при транспортировке.



Основные данные:	
Ширина общая	125 см
Рабочая ширина	90 см
Вес	40 кг
Объём загрузки	100 кг

Lin-pro sprinkling carrier , edition II

ab lin-pro

Box 5, Femvägsskälet 3, 421 21 V. Frölunda, Sweden
Tfn. +46-31-29-88-10. Fax +46-31-29-88-76
info@alleneurope.com www.concretetfloor.com